

Tresortransport - Situation und Vorabklärung

☞ Sehr geehrter Kunde. Damit wir uns für den bevorstehenden Tresortransport vorbereiten können, bitten wir Sie, dieses Transportformular uns vollständig ausgefüllt zurückzusenden (faxen).

Kaba AG, Safes+Vaults, Hofwisenstrasse 24, CH-8153 Rümlang
 Telefon: 044 818 92 11 Fax: 044 818 92 04 Email: info@kabasafes.com

Lieferadresse: _____	AU _____
_____	Stockwerk: _____
Kontaktperson: _____	Tel: _____ oder _____
Transportgegenstand: _____	HxBxT _____ x _____ x _____ Kg: _____
Lieferdatum: _____	Datum: _____ Name: _____

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Ist eine Vorabklärung vor Ort nach Ihrer Meinung notwendig Ja Nein

Zufahrt mit LKW ungehindert möglich Skizze beiliegend Erschwert: _____

Transportweg Ebenerdig Rampe Lift-Tragkraft: _____ Kg
 Behinderung auf dem Transportweg: _____
 Schmalste Türe (inkl. Lifttüre): H/B _____ x _____
 Fenstertransport: ____ OG, (Fenstermass Höhe/Breite _____ x _____ Simshöhe innen _____)

Treppentransport: Aussentreppenart Typ-Nr: ____ Anzahl Stufen ____ / Innentreppenart Typ-Nr. ____ Anzahl Stufen ____



Treppenbreite: _____ cm , Podesttiefe _____ cm

Definition der verschiedenen Montagearten

Gewünschte Verschraubung nach Unten via Rückwand _____
 in einem Wandschrank am Boden montiert Erhöht (bedingt zusätzliche Stützkraft)
 Freihängend montiert (bedingt einwandfreies Mauerwerk und freien Montagezugang)

Zur korrekten Verschraubung soll der Tresor bündig zur Wand stehen. Eventuelle Sockelleisten müssen beseitigt, oder der Tresor mit einem zusätzlichen Unterbau über die Sockelleistenhöhe gebracht werden. Bei erhöhter Montage in einem Wandschrank muss die Schrankrückwand entsprechend ausgeschnitten und die Tablartragkraft (vom Schreiner angefertigt) das Tresorgewicht zulassen. Bei einer Montage auf den Schrankboden, ist der Bodenhohlraum zusätzlich zu unterstützen, um ein einbrechen zu verhindern.

In Zweifelsfällen entscheidet immer der Monteur vor Ort über die Ausführbarkeit.

Sockelleistenhöhe, resp. Wandschranksockelhöhe (Bodenhohlraum) _____ cm.

Montagebeschaffenheit Beton Backstein Holz weiss nicht _____
 Bodenheizung Ja Nein weiss nicht

Beim beschädigen verdeckter Leitungen (wie Strom,Wasser etc.) haftet der Auftraggeber. Es entfallen jegliche Regressansprüche.

Bemerkungen _____

Datum: _____ Unterschrift / Kunde _____

Vom Monteur auszufüllen. Abweichungen und Bemerkungen:

Instruktion: <input type="checkbox"/> Paxos compact <input type="checkbox"/> Safe Lock <input type="checkbox"/> La Gard <input type="checkbox"/> Mechanisch <input type="checkbox"/> Schlüssel